

2-10 Celle 500-1000 mA



Articolo

EAN Code

KC473



8 017443 56269 1

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche

Adatto per caricare da 2 a 10 celle selezionando la tensione e la corrente di carica. Avanzato sistema di carica che si disattiva al raggiungimento della carica della batteria (-deltaV). Funzione di scarica selezionabile tramite pulsante.

Dati tecnici

Tensione d'ingresso: 100-240Vac -10+6%
 Frequenza: 50/60 Hz
 Tensione d'uscita: 2,8V - 5,6V - 7,0V - 8,4V - 9,8V - 11,2V - 14V
 Corrente d'uscita: 500/1000 mA
 Timer di sicurezza: 6h Max.
 Dimensioni: 119x71x60mm

Funzioni

Determinazione di fine carica con controllo -deltaV.
 Stato di mantenimento al termine della carica trickle.
 Scarica premendo il pulsante giallo.

Indicatore fase di carica, Led Rosso Acceso
 Indicatore di batteria carica, Led verde Acceso
 Indicatore fase di scarica, Led giallo Acceso

Caratteristiche Generali

Marca: JOIN

Accessori inclusi



Cavetto con coccodrilli



Cavetto con connettore DC



Connettore 5,5x2,1 polarità reversibile



Cavo rete ingresso