

Multiple output power supplies**+5±12 V**

- Linear power supply with 3 regulated output voltages
- Thermal fuse in transformer
- Mains cord
- Cord
- Mounting bracket available
- Linær strømforsyning med 3 stabiliserte utgangsspenninger
- Termosikring i transformator
- Nettledning
- Sekundærledning
- Kan leveres med festebrakett

**Technical specifications****Tekniske data**

Input voltage:	Inngangsspenning:	230 VAC +6/-10%, 50/60Hz
Output voltage:	Utgangsspenning:	+5 VDC ±12 VDC
Max. output power:	Maks. utgangseffekt:	11 W
Max. load current:	Maks. laststrøm:	+ 5 V / 1 A max., ±12 V / 0,25 A max.
Load regulation:	Lastregulering:	5,0%
Line regulation:	Linjeregulering:	2,0%
Temperature range:	Temperaturområde:	-10°C - +30°C
Ripple:	Rippel:	< 10 mV RMS
Insulation class:	Isolasjonsklasse:	II
Electrical safety standard:	Elektrisk sikkerhetsstandard:	EN 60950
EMC standards	EMC standarder	
• Emission:	• Emisjon:	EN 61000-6-3
• Immunity:	• Immunitet:	EN 61000-6-1
Dimensions (LxWxH):	Mål (LxBxH):	98 x 108 x 55 mm
Weight:	Vekt:	950 g