


- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Plug-in unit • Stepless adjustable output voltages 8613 - 8713: • Fixed output voltages • Thermal fuse in transformer and thermal protection in regulator • Exchangeable DC plugs 8713 • Approvals: <ul style="list-style-type: none"> - Complies w. medical std EN 60601 (on request) - For updates: see www.mascot.no | <ul style="list-style-type: none"> • Plugg-inn enhet • Trinnløs justerbar utgangsspenning 8613 - 8713: • Faste utgangsspenninger • Termosikring i transformator og termisk beskyttelse i regulator • Utskiftbare DC plugger 8713 • Godkjenninger: <ul style="list-style-type: none"> - Tilfredsst. medisinsk std EN 60601 (på forespørsel) - For oppdat.: se www.mascot.no |
|--|--|



8513 not
8613 8313
only

Technical specifications	Tekniske data		8313	8513	8613*	8713*	8717**
Input voltage:	Inngangsspenning:	VAC	230 VAC +6/-10%, 50/60Hz				
Stepless adjustable output voltages	Trinnløs justerbar utgangsspenning	VDC	1,5-9	5-12		5-15	5-24
Max. output power:	Maks. utgangseffekt:	W	1,8	2,4	4,8	7,5	10
Ripple:	Rippel:	mV p-p	<150				< 30
Insulation class:	Isolasjonsklasse:		II				
Electrical safety standard:	Elektrisk sikkerhetsstandard:		EN 60950, EN 60065				
EMC standards	EMC standarder		EN 61000-6-3 EN 61000-6-1				
• Emission:	• Emisjon:						
• Immunity:	• Immunitet:						
Dimensions excl. plug	Mål uten plugg:	L×W×H mm	75×47×49	95×51×57		100×51×63	
Weight:	Vekt:	g	220	370	420	450	

* With fixed output voltage / Med fast utgangsspenning.
** Secondary switch mode / Sekundærsvitsjet

Voltage versions - Spenningsversjoner

VDC	Max. load (mA) / Maks. last (mA)	
	8613	8713
5	700	800
6	600	800
7,5	600	700
9	500	700
12	400	580
15	340	500
18	280	440
24	210	330

Individual data sheets are available at www.mascot.com
Individuelle dataark er tilgjengelige på www.mascot.com